


ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в сантиметри.
2. При отклонения на двищатащи стандартните да се информира проектиранта.
3. Този чертеж обез силба негови предни издаени версии.
4. Този чертеж е в сила, докато е подписан от Инвеститора.
5. Всички площи са по съветли размери, освен ако не е указано друго.
6. Този чертеж е изпълнен с помощта на лицензиран софтуер.
7. Задранени са промени по време на изпълнението без писмено съгласие на проектиранта.
8. Поддръжка и разпространение на актуалните чертежи на обекта и между заинтересирани еднократно.

ОЗНАЧЕНИЯ ПО ФАСАДИТЕ:

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 
М-С1 | 
М-С2 | 
М-Т | 
М-М |
| полимерна мазилка, свемто 1 (RAL 9001) | полимерна мазилка, свемто 2 (RAL 7044) | полимерна мазилка, тъмно (RAL 7022) | мазачна мазилка (RAL 9004) |



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2 до 6 ЕТАЖ

1

Съгл.

ЧАСТ

2. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СМР ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНЯТ ПОДРОБНО С ПРОЕКТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ЧАСТИ. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ, НЕЯСНОТИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЧУВЕДОМИ ПРОЕКТАНТА.
3. ЗА КОРРЕКТНИ РАЗМЕРИ НА НОВАТА ДОГРАМА ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦОКЪЛА СЛЕДВА СУТЕРЕННИТЕ ВЪНШНИ СТЕНИ ДА СЕ ОТКРИЯТ ДО 50 СМ ПОД КОТА ТЕРАН, ДА СЕ ПОЧИСТИЯT, ОБРУШЕНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ФИНИШНИЯ СЛОЙ И ДА СЕ ПРЕМАХНАТ, ГРУНДИРАТ И ИЗМАЖАТ С ТЕРАКОЛЕН РАЗТВОР ДО НИВОТО НА ПОВЪРХНОСТТА НА СЪСЕДНИТЕ ЗДРАВИ УЧАСТЪЦИ. СТЕНИТЕ ДА СЕ ГРУНДИРАТ И ДА СЕ ПОЛОЖИ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ, ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ 6 СМ XPS, АРМИРАНА ШПАКЛОВКА СЪС СТЪКЛОФИБРНА МРЕЖА И МИНЕРАЛНА МОЗАИЧНА МАЗИКА.

ЗАБЕЛЕ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2 до 6 ЕТАЖ

ЧАСТ