

- ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
- Всички размери са в сантиметри.
  - При означаване на обектите, специфицираните да се използват прожектори.
  - Това чертеж е обектът на работата, който трябва да бъде изпълнен.
  - Това чертеж е в 2-ма копия, ако е подписан от Инженера.
  - Всички размери са по отвърнати размери, освен ако не е указано друго.
  - Използването на материалите трябва да бъде извършено без никакви съставки на прожектори.
  - Забранява се промяна на размерите на материалите, използваните на обекта и между димензиите на страни и означаване на Инженера.

- ОЗНАЧЕНИЯ ПО ФАСАДИТЕ:
- М-С полимерна мазилка, светло 1 (RAL 9001)
  - М-С2 полимерна мазилка, светло 2 (RAL 7044)
  - М-Т полимерна мазилка, тъмно (RAL 7022)
  - М-М изолвечна мазилка (RAL 9004)

- Р-УТ РПТ модulen панел с подконструкция
- Слънчеви топлилни колектори
  - независна избора твърда мик. вата 120кг/м3 ширина 50см, дебелина 12см.
  - независна избора твърда мик. вата 120кг/м3 ширина 50см, дебелина 6см.
- Л-XX Прозорец ТИП-XX (вж спецификация прозорци)
- ДП Панел с външна декорация
- СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ:
- Получена мазилка
  - шпакелка в 2 слоя и съвместителна мрежа
  - полимеризация РПР 12см
  - съставяване със конструкция
  - панел бин РПР с външна външна декорация
  - полимеризация РПР панел 20см
  - изолвечна мазилка
  - шпакелка в 2 слоя и съвместителна мрежа
  - полимеризация РПР бин
  - съставяване със конструкция
- ПРЕМАХВА СЕ

ОБЕКТ: МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛ. 35-СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ЧАСТ

УЛИЦА №20, к. „Сграденски град“, Район „Санданско“, гр. София

ИНВЕСТИТОР: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

ЧЕРТАСВАЕ: АРХИТЕКТУРА

ПРОЕКТАНТ: Б. МИРКОВ

СТОЛИЧНА РЗИ

ЗАВЕТЪТ

МАШИНА

АРХИТЕКТОНИКА СТУДИО ООД

УЛИЦА №20, к. „Сграденски град“, Район „Санданско“, гр. София

ИНВЕНТАР № 259 2 887 94 44

Е-МАИЛ: info@architectonika.com

WWW.ARCHITECTONIKA.COM

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ: ДР. Д. ПАСКАЛ

ЧЕРТЕЖ: ДР. А. МИРКОВ

ФАСАДИ ЮГ-1; ЮГ-2

ЧЕРТЕЖ №:

ФАЗА III

ДАТА 09.2015

- ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
- ПОСКОЧЕНЕ НА ЧЕРТЕЖА ЦВЕТОВЕ СА ИДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОВЪРХОВИТЕ НА РАБОЩОТЕ СЕКЦИОНА НА СЕГНАТА ПЛАНОВА. ИЗПОЛЗВАТЕ И ПОДЪВЪРЖАТЕЛИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ МЪСТРИ И ЦВЕТОВЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРОЕКТАНТА.
  - ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СРП ГЛАВНИТЕ ИЗПОЛЗВАТЕЛИ И ПОДЪВЪРЖАТЕЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАТ ПОДРОБНО С ПРОЕКТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ЧАСТИ. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪВЪСТВИЯ, ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ, НЕПОЯСНИ МИМ НЕУДОБИМОСТИ ОТ ПРОЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО СЛЕДВА НЕЗАБЪВНО ДА СЕ СЪВЕДОМИ ПРОЕКТАНТА.
  - ЗА КОРРЕКТНИ РАЗМЕРИ НА НОВАТА ДОГРАМА ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО ОТ ИЗПОЛЗВАТЕЛЯ.
  - ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦОКЪЛА СЛЕДВА СЪТРЕПЕННИТЕ ВЪНШНИ СТЕНИ ДА СЕ ОТКРИЯТ ДО 50 СМ ПОД КОТА ТЕРАН. ДА СЕ ПОЧИСТЯТ, ОБРАЩЕНИТЕ ЧАСТИ НА ФИНИШНИЯ СЛОЙ И ДА СЕ ПРЕМАХНАТ, ГРЪНДИРАТ И ИЗМЪЖАТ С ТЕРАКОЛЕН РАЗТВОР ДО НИВОТО НА ПОВЪРХНОСТА НА СЪЕДИНЕНИЕ ЗЪРВАВИ ЧАСТИЦИ. СТЕНИТЕ ДА СЕ ГРЪНДИРАТ И ДА СЕ ПОЛОЖИ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ, ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ 6 СМ ХПС, АРМИРАНА ШПАКЛОВКА ЕБС СЪТЪЛКОМЪРНА МРЕЖА И МИНЕРАЛНА ВОЛАНИНА МАЗИКА.



фасада ЮГ-1



фасада ЮГ-2

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- ПОСКОЧЕНЕ НА ЧЕРТЕЖА ЦВЕТОВЕ СА ИДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОВЪРХОВИТЕ НА РАБОЩОТЕ СЕКЦИОНА НА СЕГНАТА ПЛАНОВА. ИЗПОЛЗВАТЕ И ПОДЪВЪРЖАТЕЛИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ МЪСТРИ И ЦВЕТОВЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРОЕКТАНТА.
- ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СРП ГЛАВНИТЕ ИЗПОЛЗВАТЕЛИ И ПОДЪВЪРЖАТЕЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАТ ПОДРОБНО С ПРОЕКТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ЧАСТИ. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪВЪСТВИЯ, ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ, НЕПОЯСНИ МИМ НЕУДОБИМОСТИ ОТ ПРОЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО СЛЕДВА НЕЗАБЪВНО ДА СЕ СЪВЕДОМИ ПРОЕКТАНТА.
- ЗА КОРРЕКТНИ РАЗМЕРИ НА НОВАТА ДОГРАМА ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО ОТ ИЗПОЛЗВАТЕЛЯ.
- ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦОКЪЛА СЛЕДВА СЪТРЕПЕННИТЕ ВЪНШНИ СТЕНИ ДА СЕ ОТКРИЯТ ДО 50 СМ ПОД КОТА ТЕРАН. ДА СЕ ПОЧИСТЯТ, ОБРАЩЕНИТЕ ЧАСТИ НА ФИНИШНИЯ СЛОЙ И ДА СЕ ПРЕМАХНАТ, ГРЪНДИРАТ И ИЗМЪЖАТ С ТЕРАКОЛЕН РАЗТВОР ДО НИВОТО НА ПОВЪРХНОСТА НА СЪЕДИНЕНИЕ ЗЪРВАВИ ЧАСТИЦИ. СТЕНИТЕ ДА СЕ ГРЪНДИРАТ И ДА СЕ ПОЛОЖИ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ, ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ 6 СМ ХПС, АРМИРАНА ШПАКЛОВКА ЕБС СЪТЪЛКОМЪРНА МРЕЖА И МИНЕРАЛНА ВОЛАНИНА МАЗИКА.

фасада ЮГ-1



фасада ЮГ-2