

Всички размери са в сантиметри.  
При измерване наймалкото стандартните да се измерва проекцията.  
Този черпак обхваща всички предмети издължени вертикално.  
Всички плочи са по същия размер, освен ако не е указано друго.  
Този черпак е излят в площта на плочата на изследователния съоръжение.  
Забележка за промени по време на изпълнение без писмено съгласие на проекцията.  
Поддръжка и разпространение на актуалните черпаци на обекта и между заинтересованите страни в асоциацията на Индустриатора.

M-C1	полимерна мазилка, светло 1 (RAL 9001)
M-C2	полимерна мазилка, светло 2 (RAL 7044)
M-T	полимерна мазилка, тъмно (RAL 7022)
M-M	мозаечна мазилка (RAL 9004)

СТК слънчеви топлинни колектори

негорима ивица твърда мин. вата 120кг/м3  
широка 50см, дебелина 6см.

Получено 15.05.2015

СТ1

—шпакловка в 2 пласта и стъклотекстилна мрежа  
—поплицоизолация PUR 12cm

— теплоизоляционен PUR панел 20cm

- мозаична мозилка
- грунд
- шпакловка в 2 пласта и стъклотекстилна мрежа
- топлоизолация ХПС 6см
- съществуваща стъб конструкция

—

ЧПИ II, кв.20, м. „Студенски град“, Район „Студенски“ гр. София

Б. КИЯКОВ

START. kommissen sind

100

25.03.2016 г. Кв

10

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

№ 02-142 ЗАВЕРЯМ

Подпись: В. В. Двор

08.201

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДПИС.....

ЕН ПРОЕКТАНТ:

 $\Phi/\Phi$ 

АСУВА/И: ОВК

7	
770 0 77	

NYCO u 163

911	
-----	--

[illegible]

--	--

ΛΡΥ ΤΠ  
ΦΑΞΑ

5	DATA
---	------

CI07:40	001:1
---------	-------

фасада ИЗТОК

посочените на чертежа цветове са индикативни. преди изпълнение на довършителните работи по екстериора на сградата, главният изпълнител и подизпълнители следва да представят ностри и цветове на използваните материали за одобрение от възложителя и проектанта

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СМР ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПОД ИЗПЪЛНИТЕЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНАТ ПОДРОБНО С ПРОЕКТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ЧАСТИ. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕОТВЕТСТВИЯ, ПРИЗНАВАНЕ НА ВЪПРОСИ, НЕПОСТИГНАТИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЛИ НА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЧЕТЕЛИ ПРОЕКТА.

CA MONITORING OF CEMENTUM IN THE MOUTH OF MICE

При изпълнение на цокля следва сгъстените външни стени да се откритят до 50 см от пода, когато се извършва изграждане на цоклята. При изграждане на цоклята следва сгъстените външни стени да се откритят до 50 см от пода, когато се извършва изграждане на цоклята.