


ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в сантиметри.
2. При отклонения на изображащи стандартните да се информира проектанта.
3. Този чертеж обезсилва негови предишни издадени версии.
4. Този чертеж е в сила, ако е подписан от инвеститора.
5. Всички площи са по същели размери, освен ако не е указано друго.
6. Този чертеж е изпълнен с помощта на личенчуран софтуер.
7. Задранени са промени по време на изпълнението без писмено съгласие на проектанта.
8. Поддръжка и разпространение на актуалните чертежи на обекта и между заинтересованци се прави в днешн момент на инвеститора.

ОЗНАЧЕНИЯ ПО ФАСАДИТЕ:


- М-С1 полимерна масилка, светло 1 (RAL 9001)
 - М-С2 полимерна масилка, светло 2 (RAL 7044)
 - М-Т полимерна масилка, тъмно (RAL 7022)



ПЛАН ПОКРИВ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. ПОСОЧЕННИТЕ НА ЧЕРТЕЖА ЦВЕТОВЕ СА ИНДИКАТИВНИ. ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ЕКСТЕРИОРА НА СГРАДАТА, ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ МОСТРИ И ЦВЕТОВЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПРОЕКТАНТА.
2. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА СМР ГЛАВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ СЛЕДВА ДА СЕ ЗАПОЗНЯТ ПОДРОБНО С ПРОЕКТА ВЪВ ВСичките му части. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪТВЕТСТВИЯ, ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВЪПРОСИ, НЕЯСНОТИ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ ПО ВРЕМЕНИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО СЛЕДВА НЕЗАБАВНО ДА СЕ ЧУВЕДОМИ ПРОЕКТАНТА.
3. ЗА КОРЕКТНИ РАЗМЕРИ НА НОВАТА ДОГРАМА ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ОТ МЯСТО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦОКЪЛА СЛЕДВА СУТЕРЕННИТЕ ВЪНШНИ СТЕНИ ДА СЕ ОТКРИЯТ ДО 50 СМ ПОД КОТА ТЕРАН. ДА СЕ ПОЧИСТАТ, ОБРУШЕНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ФИНИШНИЯ СЛОЙ И ДА СЕ ПРЕМАХНАТ, ГРУНДИРАТ И ИЗМАЖАТ С ТЕРАКОЛЕН РАЗТВОР ДО НИВОТО НА ПОВЪРХНОСТАТА НА СЪСДЕДНИТЕ ЗДРАВИ УЧАСТЪЦИ. СТЕНИТЕ ДА СЕ ГРУНДИРАТ И ДА СЕ ПОЛОЖИ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ, ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ 6 СМ ХРС, АРМИРАНА ШПАКЛОВКА СЪС СТЪКЛОФИБРНА МРЕЖА И МИНЕРАЛНА МОСАДИЧНА МАСА.



ЗАБЕЛЕЖ